



## EXTINTORES DE POLVO ABC

## PRESIÓN INCORPORADA



### CARACTERÍSTICAS:

- Mercado CE.
- Adaptados a la norma EN 3:1996.
- Certificados con la marca "N" de AENOR.
- Peana plástica aislante.
- Comprobación instantánea de la presión.
- Descarga controlable.
- Simplicidad de uso.
- Garantía de 5 años.

MODELOS PI-1 PI-2 PI-3 PI-6 PI-9 PI12

### EFICACIAS:

PI-1 5A-21B

PI-2 8A-55B

PI-3 13A-55B

PI-6 27A-183B / 34A-233B

PI-9 34A-144B / 34A-233B

PI-12 43A-233B

### DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Los extintores de presión incorporada, de polvo químico seco, pueden ser usados en cualquier tipo de fuego de clase A, B, C, y eléctricos.
- Todos los extintores son fabricados en acero de alta calidad, acabados exteriormente con pintura epoxy de color rojo.
- La etiqueta incluye instrucciones de uso claras y de fácil comprensión.
- Disponen de manómetro para comprobar la presión, y se sirven con caja de cartón y un soporte de pared.
- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO: se accionan extrayendo el pasador-precinto de seguridad y presionando sobre la maneta de la válvula, que permite la salida controlada del polvo extintor, el cual puede ser orientado a la base de las llamas por medio de la manguera.

### GARANTIA:

Todos los extintores están garantizados por cinco años a partir de la fecha de compra.

## EXTINTORES DE PRESIÓN PERMANENTE DE POLVO QUÍMICO SECO ABC

MODELO	PI-1	PI-2	PI-3	PI-6	PI-9	PI-12
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>						
Agente extintor	Polvo ABC	Polvo ABC	Polvo ABC	Polvo ABC	Polvo ABC	Polvo ABC
Carga agente extintor	1 kg. ±5%	2 Kg.±3%	3Kg.±2%	6Kg.±2%	9Kg.±2%	12Kg.±2%
Agente propulsor	N2	N2	N2	N2	N2	N2
Carga agente propulsor	10 g.	20 g.	35 g.	80 g.	140 g.	160 g.
Presión máxima de servicio	17 bar.	17 bar.	17 bar.	17 bar.	17 bar.	17 bar.
Presión de prueba	25 bar.	25 bar.	25 bar.	25 bar.	25 bar.	25 bar.
Presión a 20°C	15 bar.	15 bar.	15 bar.	15 bar.	15 bar.	15 bar.
Presión de rotura	190 bar.	180 bar.	180 bar.	120 bar.	110 bar.	100 bar.
Eficacia	5A-21B	8A-55B	13A-55B	27A-183B 34A-233B	34A-183B 34A-233B	43A-233B
Temperatura de servicio	-20°C+60°C	-20°C+60°C	-20°C+60°C	-20°C+60°C	-20°C+60°C	-20°C+60°C
Tiempo de descarga	6 s.	9 s.	12 s.	16 s.	17 s.	17 S.
Altura total	355 mm	375 mm	470 mm	515 mm	580 mm	585 mm
Diámetro	80 mm	110 mm	110 mm	150 mm	180 mm	190 mm
Espesor mínimo de pared	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Peso total aproximado	2,1 Kg	3,7 kg	5,1 Kg	9,3 Kg	13,5 kg.	16,8 kg.

## SERVICIO POST VENTA

La eficacia de un extintor depende tanto de las características y estado del extintor como de la adecuada preparación del usuario.

Disponemos de cursos de formación que incluyen prácticas de extinción con fuego real.



**SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61**  
**C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN**

[www.safety-solgar.com](http://www.safety-solgar.com) - [Info@safety-solgar.com](mailto:Info@safety-solgar.com)