



FLUOFOAM

Emulseur fluorosynthétique AFFF

- ▶ Efficace sur feux d'hydrocarbures
- ▶ Utilisable à 1%, 3% et 6%

FLUOFOAM

Émulseur fluorosynthétique AFFF

- ▶ Efficace sur feux d'hydrocarbures
- ▶ Utilisable à 1%, 3%, 6%



EFFICACITÉ SUR FEUX

FLUOFOAM est spécialement conçu pour maîtriser les feux d'hydrocarbures.

Sa propriété filmogène dite AFFF (Agent Formant un Film Flottant) lui confère une excellente vitesse d'extinction. L'action du film appliqué sur le liquide en feu non miscible à l'eau, coupe l'accès à l'oxygène pour étouffer le feu et l'éteindre.

L'application de l'émulseur est directe, c'est-à-dire appliqué directement à la surface du produit en feu, permettant aux équipes de lutte incendie d'attaquer le feu à distance en leur évitant une exposition à une source de chaleur trop importante.

PERFORMANCES EXTINGTRICES

UTILISATION :

- Efficace en Bas & Moyen Foisonnement.
- Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d'extinction (USD, sprinklers, PIA...).
- Compatible avec tous les équipements du marché et les systèmes de dosage (contient des inhibiteurs de corrosion).
- Applicable sur les feux d'hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène...

CERTIFICATS ET CONFORMITÉS :

- Normes européennes : EN 1568 3.
- Marine : VERITAS.

PARTICULARITÉ :

- Utilisable à 1%, 3% et 6%.
- La faible concentration d'un produit permet d'augmenter l'autonomie d'action des équipes d'interventions, ou de diminuer le volume stockage de l'émulseur et de son coût directement lié.
- Protection antigel -15°C disponible.

GARANTIE :

- 10 ans.

ILS ONT FAIT LE CHOIX FLUOFOAM :

Les industriels lui font confiance dans le monde entier.

