



MAQUINA RACORAR
MANGUERAS
SEM-FT



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

SEM-FT A REVOLUCIONADO EL RACORADODE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

Agarre óptimo, para cualquier diámetro de manguera, eléctrica.

La mayoría de máquinas de racorar mangueras contra incendios funciona por tener mangueras que giran sobre una mesa .

El SEM, en cambio, funciona sobre el principio de tener la posición de la manguera en su estado original, con el cable girando alrededor de la manguera. No sólo esta técnica mejora significativamente la seguridad en el trabajo, sino que también hace de la unión un proceso mucho más fácil y seguro.

Este modelo es la máquina de racorar más comúnmente utilizada. A pesar de sus pequeñas dimensiones de 800 x 700 x 1230 mm (largo x ancho x alto) la unidad móvil de 125 kg de peso está muy libre de fallos y extremadamente segura. El diseño móvil hace que sea fácil de mover y permite que una ideal aplicación cuando se necesita el racorado con una estabilidad máxima en todo momento. Con una base de 800 x 700 mm, este modelo requiere de espacio mínimos para trabajar, así como en su almacenamiento. Listo para conectar y así siempre en pleno funcionamiento, solamente se necesita una toma de alimentación eléctrica de 220V.



Ancho 500 mm

Largo 550 mm

Altura 530 mm

Peso 75 kg

Alimentación 230V AC / 50Hz / 0,25kW

Tamaño Manguera A / B / C / D (optional F)

A = 110 mm / B = 75 mm / C = 42-45 mm / D = 25 mm / F = 150 mm

Tipo de Todos los materiales comunes

Las opciones de instalación móvil cuenta con pasacables

Modo de trabajo Una sola persona

Fija y orientadores semi-elástico con rodillos de trabajo pesado

Mecanismo de rodillos de bloqueo

· Pulsador de emergencia

· Interruptor de pedal

