



MANGUERA

SATUR



**SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61**  
**C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN**

[www.safety-solgar.com](http://www.safety-solgar.com) - [Info@safety-solgar.com](mailto:Info@safety-solgar.com)

## MANGUERA SATUR SEMIRRÍGIDA

**UNE-EN 694:2001+A1:2008**  
**Diámetros:** 19, 25 Y 33mm.  
**Longitudes:** 15, 20, 25, 30 y 60 m.  
**Acabados:** Blanco y Rojo



### Composición:

La manguera SATUR semirrígida está formada por dos capas:

- Una *capa interior* o manchón fabricado en caucho sintético especialmente formulado.
- Una *capa exterior* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc.), compuesta por:
  - Urdimbre: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
  - Trama: Hilos de poliéster de alta tenacidad y monofilamento sintético.

### Características:

- Su reducido peso y diámetro exterior le convierten en una manguera ligera.
- Su gran flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, le convierten en una manguera muy fácil de usar.
- Su pequeño radio de curvatura le convierte en una manguera fácilmente enrollable.
- El diseño del refuerzo textil con la trama de monofilamento le confiere una gran resistencia a la presión.

### Aplicaciones:

- Equipación de Bocas de Incendio.
- Vehículos de Incendio.
- Industria en general

### Características Técnicas:

Diámetros	mm	19	25	33
Normalizados	Pulgadas	¾"	1	1 ½"
Presión de Rotura	bar	105	90	80
Presión de prueba	bar	24	24	14
Presión máxima de servicio	bar	12	12	7
Peso por metro	gr./m.	165	210	265

