



MANGUERA

SATUR



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

MANGUERA SATUR

**UNE-EN 14540:2006+A1 – ISO 9001:2008
MED 96/98 EC**

Diámetros: 25, 3, 38, 45, 52, 65,
70, 75 y 100mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Blanco y Rojo



Composición:

La manguera SATUR está formada por dos capas:

- Una *capa interior* o manchón fabricado en caucho sintético especialmente formulado.
- Una *capa exterior* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc.), compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad tanto la trama, como la urdimbre:


Características:

- Su reducido peso le convierten en una manguera ligera.
- Su gran flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, le convierten en una manguera muy fácil de usar y enrollar.
- El proceso de fabricación del manchón interior asegura una pared interna completamente lisa, con lo que le convierte en una manguera con *mínima pérdida de caudal*.
- El diseño del *refuerzo textil* le confiere una buena resistencia a la presión, y un buen aislante térmico.

Aplicaciones:

- Equipación de Bocas de Incendio.
- Vehículos de Incendio.
- Seguridad Civil
- Fuerzas Armadas
- Industria en general

Características Técnicas:

Diámetros Normalizados	mm	25	33	38	45	52		65	70	75	100
	Pulgadas	1	1 ¼"	1 ½"	1 ¾"	2"	2 ½"	2 ¾"	3"	4"	
Presión de Rotura	bar	65	60	55	50	50	45	45	40	38	
Presión de prueba	bar	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Presión máxima de servicio	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Peso por metro	gr./m.	180	210	220	230	250	315	340	420	940	

