



MAQUINAS
TRASVASE DE POLVO
versión pared



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

Modelo PFF-FLIPP-EK, unidad de pared, para el vaciado, tamizado y llenado de extintores de polvo de todos los tipos y marcas.



- » Vaciado y llenado absolutamente libre de polvo.
- » Vaciado y llenado en modo continuo o con almacenamiento intermedio hasta 12 kg de polvo en el depósito.
- » Válvulas de apertura / cierre manuales.
- » Ventanilla de observación para el control del nivel de polvo.
- » La limpieza del paquete de filtros se realiza eléctricamente.
- » Una gran ventaja es su tamiz extraíble, que retiene el polvo endurecido o cuerpos extraños.
- » Regulación de la altura mediante la manivela.



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------|--|
| Long x Anch x Alt: | 600 x 600 x 1300 mm |
| Altura de trabajo: | Aprox. 2100 mm |
| Depósito: | Metal |
| Peso: | 69 kg |
| Proceso de llenado: | SIN vibraciones |
| Capacidad de aspiración: | 20 kg/min |
| Accionamiento: | 230 V, 6 A, 50 Hz |
| Motor: | 1,1 kW |
| Paquete de filtros: | Libre de mantenimiento |
| Limpieza de filtros: | Autolimpieza eléctrica |
| Color: | Laca Hammerschlag azul o gris plateado |

PFF-FLIPP-EK-N, unidad de pared (N° 104 000)

- » Motor 1,5 kW
- » Almacenamiento intermedio de hasta 30 kg de polvo
- » Capacidad de aspiración 25 kg/min



