



CAPTAFAROS



SAFETY SOLGAR, S.L., Telf. 638 57 37 37 - Fax. 93 588 14 61
C/ Sierra Nevada, 5 y 7 - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

www.safety-solgar.com - Info@safety-solgar.com

CAPTAFARO MODELO A100

ESPECIFICACIONES:

- Lente moldeada en ABS de alto impacto.
- Área reflectante: 16 cm²
- Embalaje: 100 unidades/caja



Los captafaros son utilizados como complementos para las marcas viales. Diseñados para su aplicación sobre superficies de asfalto y hormigón, proporcionan una visibilidad efectiva y duradera, particularmente durante la noche y con tiempo húmedo. Resistentes a las abrasión, con un bajo impacto en los neumáticos de los vehículos. Están diseñados y fabricados para alcanzar una elevada retroreflectividad. Certificado EN-1463.

CAPTAFARO mod. HWS021 MURO

ESPECIFICACIONES:

- Banderola flexible.
- Dimensiones: altura 150mm ancho 85 mm
- Dimensiones del catadióptrico: 80 x 120 mm
- Área reflectante: 125 cm²
- Peso: 0,20 Kg.



Captafaro fabricado por co-extrusión en poliuretano tremoplástico para colocar en lateral o parte superior del muro. Catadióptrico 1 o 2 caras. Mayor nivel de retroreflectancia que el papel. Catadióptrico sujeto al cuerpo del captafaro mediante remaches. Fijación garantizada. Con una base cuadrada de 85mm, presenta una superficie reflectante de 125cm². Fácil de instalar con una efectividad inmediata. Certificado según Directiva Europea 76/757 CEE.

