

● Generador de Ozono

HidroGP

Gama Portátil Profesional

Para tratamientos de choque con agua ozonizada

Equipamiento

Concentrador Oxígeno	● Incluido
Generador Ozono	● Incluido
Sistema de Inyección	● Incluido
Sistema de Mezcla	● Incluido
Medidos Redox	● Incluido
Medidor de Ozono Ambiental	● Incluido
PLC con Pantalla Táctil	● Incluido
Chasis INOX con ruedas	● Incluido

Características

Modelo	HIDRO GP
Caudal de agua de entrada	5 a 40 Lpm
Presión de agua de entrada	2 a 6 Bar
Temperatura del agua de entrada	5 a 30 °C
Alimentación Eléctrica	220 V - 50 Hz
Potencia consumida	1.800 w
Concentración Max. Ozono Gas en Salida	140 gO ₃ / h
Caudal Max. Ozono Gas en Salida	5 Lpm
Presión Max Ozono Gas en Salida	0,2 Bar
Caudal Max Agua en Recirculación	40 Lpm
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	71 x 115 x 71 cm
Peso	90 kg
Referencia para Pedidos	FABHGP.0001

¿Qué tratamientos realiza?

- Desinfección de superficies y suelos
- Desinfección de tanques y depósitos
- Desinfección de barricas
- Desinfección de líneas de embotellado
- Desinfección de verduras, frutas y hortalizas
- Desinfecciones agrícolas
- Desinfección de conductos de ventilación

Concentración de Ozono de salida en agua

Rango

2 – 10 ppm O₃

Caudal de agua entrada

Rango

5-40 Lpm



Descripción:

Hidro Cañón de Ozono Portátil de última generación, compacto y robusto, que proporciona agua altamente ozonizada, gracias a la tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire y su potente capacidad de disolución de ozono en agua. Construido con las máximas calidades, este generador de ozono, proporciona un caudal de ozono constante, de alta concentración, tanto en aire como en agua. Un equipo versátil, imprescindible para los profesionales de la limpieza.

Con interfaz por pantalla táctil, y un potente PLC, que controla el proceso. Permitiendo al usuario un manejo sencillo, pero a la vez completo. Destacamos su potente control de la producción por PID o manual de 0-100%, Control horario, Registro de Alarmas, Visualización de gráficas, Etc.

Incluye

- Pistola INOX con 3 boquillas
- Espectrofotómetro de mano, para medir ppm de Ozono disuelto
- 1 mascarilla destructora de Ozono
- 4 metros de tubo de Teflón + inyector a conducto
- 2 años de garantía y manual de Usuario Español e Inglés.

¿Quién lo usa?

- Industrias alimentarias
- Bodegas
- Lonjas y mercados
- Mataderos
- Profesionales de la limpieza





Desinfección de suelos con pistola.



Desinfección De tanques y aljibes.

